

Pellet OLIMP firmy STELMET spełnia najwyższe wymagania jakościowe pelletu drzewnego. Produkcja pelletu odbywa się w poszanowaniu środowiska, zasad odnawialności źródeł energii oraz pod stałą kontrolą. Wszystkie produkty drzewne firmy STELMET pochodzą z lasów spełniających Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej, uwzględniając normy FSC i zasady ochrony przyrody oraz społeczności lokalnych.

**PRODUCENT:** Stelmet sp. z o.o. sp.j.  
**NAZWA TOWAROWA:** Olimp 6 mm, worek 15 kg  
**KOD EAN:** 5900886238526  
**NAZWA TOWAROWA:** Olimp 8 mm, worek 15 kg  
**KOD EAN:** 5900886378444

### ZASTOSOWANIE:

- ogrzewanie domów, budynków użyteczności publicznej, hal
- suszenie
- podściółka dla zwierząt (koni, kotów, gryzoni)
- paliwo do pieców piekarniczych i do pizzy
- podgrzewanie wody pitnej

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- powtarzalna doskonała jakość
- szerokie zastosowanie
- bezproblemowość w użytkowaniu
- brak jakichkolwiek dodatków chemicznych, kory, klejów, piasku
- polecany i rekomendowany przez instalatorów, serwisantów oraz producentów urządzeń pelletowych
- posiada certyfikat FSC
- posiada następujące parametry (w warunkach laboratoryjnych):

	WARTOŚCI DLA NORMY: EN 14961- 2:2011*	WARTOŚĆ GRANICZNA DLA PELLETO OLIMP	WARTOŚĆ ŚREDNIA DLA PELLETO OLIMP
<b>Skład</b>		100% iglaste (sosna i świerk)	100% iglaste (sosna i świerk)
<b>Wilgoć</b>	<10,0%	<7,0%	6,2%
<b>Popiół</b>	≤0,7%	<0,7%	0,38%
<b>Frakcja drobna</b>	<1%	<1%	<0,30%
<b>Wartość kaloryczna</b>	między 16,5 a 19,0 MJ/kg	min. 17,50 MJ/kg	18,00 MJ/kg
<b>Dodatki</b>	≤ 2%	brak	brak
<b>Gęstość nasypowa</b>	≥ 600 kg/m <sup>3</sup>	≥ 600 kg/m <sup>3</sup>	630 kg/m <sup>3</sup>
<b>Ścieralność</b>	≥ 97,5%	≥ 97,5%	99%
<b>Siarka (S)</b>	≤ 0,03%	0,008%	0,008%
<b>Kadm (Cd)</b>	≤ 0,5%	<0,20%	<0,20%
<b>Temperatura topnienia popiołu</b>	musi być opisana	≥1200°C	≥1450°C

\* norma dla certyfikatu ENPlus A1 i DINPlus



ID-Nr.: PL 001



### OPAKOWANIE:

**Waga worka:** 15 kg  
**Rozmiar worka:** 40 x 70 x 12 cm  
**Rozmiar palety:** 120 x 80 cm  
 Na jednej paletce znajduje się 65 worków  
 1 paleta = 65 worków = 975 kg  
**Rozmiar palety po załadunku:** 120 x 90 x 170 cm  
 1 TIR = 24 palety = 23,4 t

### SKŁADOWANIE:

Pellet OLIMP należy składować w miejscach dobrze wentylowanych oraz zabezpieczonych przed wilgocią.

